



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Flachschauch](#) → Agriflat

Agriflat

NBR / PVC Flachschauch



Flachschauch für Wasser, platzsparend flach aufrollbar. Der Schlauch ist auch geeignet für Luft. Öl-, benzin- und bedingt laugen- und säurebeständig.

Extrem belastbar durch Einlagen mit hoher Reißfestigkeit. Witterungs- und alterungsbeständig.

Temperaturbereich: von -20°C bis +100°C (Wasser)

Aufbau: hochwertiger NBR/PVC, im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst.

Aussen mit Längsschutzrippen für eine bessere Verschleissfestigkeit

Auf Anfrage bis 200 m Rollenlänge lieferbar

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	Laenge m	PB bar	PN bar 20 Grad	Gewicht
3070 019000	19,5	2,0	20 / 100	75	25	0,160
3070 025000	25,5	2,0	20 / 100	75	25	0,180
3070 032000	32	2,0	100	60	20	0,230
3070 038000	38	2,0	20 / 100	50	16	0,280
3070 050000	52	2,2	20 / 100	50	16	0,370
3070 063000	65	2,2	100	50	16	0,510
3070 075000	76	2,5	20 / 100	50	16	0,680
3070 090000	90	2,8	100	50	16	0,900
3070 100000	102	2,8	20 / 100	50	16	1,000
3070 125100	127	3,0	20 / 100	45	15	1,400
3070 150000	152	3,0	20 / 50	42	14	1,700
3070 200000	203	3,3	50	30	10	2,400

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!