



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Flachschauch](#) → Ultraman PUR Flachschauch

Ultraman PUR Flachschauch

PUR-Flachschauch Ultraman



Hochabriebfester Polyurethan-Flachschauch speziell entwickelt für Einsätze in besonderes schroffen Terrains. Gute Mineralölbeständigkeit und gute Chemikalienbeständigkeit. Witterungsbeständig, Ozonbeständig, UV-beständig, seewasserfest.

Temperaturbereich: von -30°C bis +75°C
 Innenseele: TPU, schwarz, glatt, hochabriebfest
 Aussendecke: TPU, schwarz, glatt, hochabriebfest
 Einlagen: rundgewebte Polyestereinlagen

Für optimale Lebensdauer sollte die tatsächliche Zugfestigkeit nicht größer sein als 1/3 der maximalien Zugfestigkeit.

Bei Nennweiten bis 152 mm sind auf Anfrage bis 500 Meter Länge realisierbar.

Artikelnr	ID mm	Wand mm	Laenge m	PB bar	Gewicht	Max Zugfestigkeit Kg
10350 210051	51	2,6	200	70	0,510	5400
10350 210076	76	2,8	200	48	0,750	7900
10350 210102	102	3,0	200	36	1,100	10100
10350 210127	127	3,0	200	30	1,480	12000
10350 210152	152	3,0	200	32	1,650	14900
10350 210203	203	4,2	200	42	3,100	37000
10350 210254	254	4,3	200	36	4,100	47200
10350 210305	305	4,5	200	20	5,150	56000

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!