



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Heisswasserschlauch / Dampfschlauch](#) → Metalvapor® EN ISO



Metalvapor® EN ISO

Hochdruck Dampfschlauch

Hochdruck Dampfschlauch, für Heisswasser oder Sattedampf; mit Stahlgeflechteinlagen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.

Norm: EN/ISO 6134 : 2005 Type 2/A
 Betriebsdruck: 18 bar (Sattedampf), 55 bar (Heisswasser)
 Platzdruck: 180 bar bei 20°C
 Temperaturbereich: von -40°C bis max. +210°C
 Elektrischer Widerstand: < 10 hoch 6 Ohm
 Innenseele: EPDM, schwarz, glatt
 Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert
 Einlagen: doppelte Stahleinlagen

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3411 013000	13	6,0	25	40
3411 019000	19	7,0	33	15 / 20 / 40
3411 025000	25	7,5	40	20 / 40
3411 032000	32	8,0	48	40
3411 038000	38	8,0	54	40
3411 050000	51	9,0	69	40

Für eine Anfrage klicken Sie bitte auf einen Eintrag in der Tabelle!

Weitere Fragen zum Artikel Metalvapor® EN ISO → [*Kontakt*](#)

®

Um Metalvapor® EN ISO direkt als PDF zu speichern, klicken Sie auf das folgende Symbol:

