



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Luftschlauch](#) → Pressluftschlauch gelb Typ 726


Pressluftschlauch gelb Typ 726

Gummi Pressluftschlauch Typ 726



Robuster, strapazierfähiger flexibler Gummischlauch für Druckeinsatz. Dorn gewickelt. Für raue Einsatzbedingungen. Einsatzgebiete als Pressluftschlauch, Frischwasserschlauch, Seewasserschlauch, Schmutzwasserschlauch und nicht brennbare Gase.

Temperaturbereich: von -30°C bis +70°C
 Innenseele: Synthetischer Gummi, schwarz, ölnebelbeständig
 Aussendecke: Synthetischer Gummi, gelb, fein stoffgemustert
 Einlagen: Hochreißfeste Cordeinlagen



Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 726013	13	5	23	40	100	60	20	0,360
10350 726019	19	6	31	40	150	60	20	0,600
10350 726025	25	6	37	40	200	60	20	0,900
10350 726028	28	8	44	40	220	60	20	1,200
10350 726032	32	8	48	40	260	60	20	1,350
10350 726038	38	8	54	40	300	60	20	1,600
10350 726042	42	9	60	40	340	60	20	2,000
10350 726050	50	9	68	40	450	60	20	2,700

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 726052	52	10	72	40	470	60	20	2,900

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
