



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Ölschlauch / Benzinschlauch](#) → Carboflat

Carboflat

Aufrollbarer Betrankungsschlauch



Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Geeignet für die Schiffsbetankung. Die Innenseele ist beständig gegen Biodiesel und E10 Kraftstoff.

Betriebsdruck: 20 bar (ID 203 mm: 16 bar)

Platzdruck: 60 bar (ID 203 mm: 48 bar)

Temperaturbereich: von -35 Grad C bis +80 Grad C

Elektrischer Widerstand: kleiner 10 hoch 6 Ohm

Innenseele: NBR, schwarz, glatt

Aussendecke: SBR/CR, schwarz, stoffgemustert, witterungs- und alterungsbeständig

Einlagen: mit Kupferlitze

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3361 075000	75	7,5	90	40
3361 100000	100	8,0	116	20 / 40
3361 150000	152	9,5	171	20 / 40
3361 200000	203	10,5	224	20

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!