



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Ölschlauch / Benzinschlauch](#) → [Corruflex Buna AS](#)

Corruflex Buna AS

Sehr flexibler PVC/NBR Saugschlauch/Druckschlauch



Dieser Schlauch ist zur Förderung von Industrierwasser, Gülle und Mineralöle geeignet bei mittelschweren Einsatzbedingungen. Auch geeignet für Fettabscheider und industrielle Reiniger. Eine hochwertige PVC/NBR-Mischung mit speziell entwickelter Hart-PVC-Spirale sorgt für äußerste Kälteflexibilität.

Vakuum: 0,9 bar

Temperaturbereich: von -30 Grad C bis +65 Grad C

Aufbau: schwarzes PVC/NBR, mit blauer Hart-PVC-Spirale, innen glatt, aussen gewellt, mit geschützter Kupferlitze
Biegeradius: 3 x Innendurchmesser

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	PN_bar_20_Grad	Gewicht
4466 050000	51	4,5	60	50	2	0,960
4466 075000	76	5,5	87	50	2	1,600
4466 100000	102	7,0	116	50	2	2,700
4466 125000	127	7,5	142	20	2	3,270
4466 150000	152	8,0	168	20	2	4,600

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!