



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schlauchkupplungen](#) → [Storz Kupplungen](#) → [Storz Übergangsstück](#)

## Storz Übergangsstück

### Storz Reduzierung bzw. Adapter



Storz Kupplung (auch als Feuerwehr Kupplung bekannt) Saug- und Druckkupplung.  
Übergangsstück als Reduzierung / Adapter von Storz auf Storz.

Geschmiedete Knaggenteile - PN 16

Werkstoff: Leichtmetall  
Dichtring: NBR, weiß, öl- und benzinbeständig

Hinweis: DIN Norm:  
D = Knaggenabstand 31  
C = Knaggenabstand 66  
B = Knaggenabstand 89  
A = Knaggenabstand 133

Hinweis: NEN 3374 Norm:  
2" = Knaggenabstand 81  
2 1/2" = Knaggenabstand 81  
3" = Knaggenabstand 81

Auf Anfrage sind Sonderteile und Werkstoffe wie z. B. Edelstahl lieferbar.

Artikelnr	Nenngröße	Knaggenabstand
5113 052066		52 und 66
5113 066081		66 und 81
5113 066089	C auf B	66 und 89
5113 081089		81 und 89
5113 089133	B auf A	89 und 133

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!